



Sumuttimet ja paineruiskut

Tiivistemateriaalit:

NBR (Nitriilikumi) Sopii alifaattisille hiilivedyille, kuten bensiini, diesel, petroli, mineraaliöljyt, miedot happoseokset ja miedot emässeokset.

EPDM (Etyleeni-Propyleeni-dieeni) Glykolipohjaiset aineet, hapot, pesuaineet, natrium- ja kaliumpohjaiset emäkset, hapetetut liuottimet (ketonit ja esterit)

VITON (Fluorattu hiilivety) Öljyt, mineraalipohjaiset rasvat, silikoniseokset, eläin- ja kasvirasvat/öljyt, alifaattiset ja aromaattiset liuottimet, natriumhypokloriittipohjaiset emäkset.

EP10 + MAXI T 500/610 ml

Korkealaatuinen perussumutin pesuaineille. Säädettävä suutin. 2,2 ml/painallus. Kokonaistilavuus 610 ml, asteikko 500 ml asti. Laimennusasteikko %.



EP10 NBR

EP10 EPDM

Koodi Nimike

7643P31 EP10 + Maxi T NBR

7644P01 EP10 + Maxi T EPDM

EP01 + MAXI T 360 ° 1035 ml

360 ° asennoissa toimiva sumutin pesuaineille.

Säädettävä suutin. 2,2 ml/painallus. Kokonaistilavuus 1035 ml, asteikko 1000 ml asti. Laimennusasteikko %.



EP01 360 ° NBR EP01 360 ° VITON

Koodi Nimike

7650P31 EP01 + Maxi T 360° NBR

7651P42 EP01 + Maxi T 360° VITON

DELTA TEC 2 360°

paineruisku

1,5 / 1,7 l

360 ° asennoissa toimiva paineruisku. Nestetäyttö 1,5 l, kokonaistilavuus



**TEC ONE
PP / VITON**

**TEC ONE
PP/EPDM**

**TEC ONE
PA / VITON**

1,71 l. Säädettävä suutin. Sumutuspainike lukittavissa jatkuvaan sumutusasettoon.



BIONAGRO / VP-SERVICE OY

PL 117 01801 KLAUKKALA

Puh: (09) 878 91 60

www.bionagro.fi

myynti@bionagro.fi

Sumuttimet ja paineruiskut



DELTA TEC 2 360° paineruisku 1,5 / 1,71 l VITON

360° asennoissa toimiva paineruisku. Nestetäyttö 1,5 l, kokonaistilavuus 1,71 l. Säädetty suutin. Sumutuspainike lukittavissa jatkuvaan sumutusasettoon.

DELTA TEC 2 360°

Koodi Nimike
7656R001 Delta Tec 2 360° paineruisku VITON



EPOCA 2000 K PROFESSIONAL paineruisku 1,8 / 2,0 l VITON

Jatkovarrellinen paineruisku. Max paine 3 bar. Nestetäyttö 1,8 l, kokonaistilavuus 2 l. Säädetty messinkisuutin. 25 cm jatkovarsi, säädettävällä messinkisuuttimella. Sumutuspainike lukittavissa jatkuvaan sumutusasettoon.



2000 K PROFESSIONAL

Koodi Nimike
7671R041 Epoca 2000 K Prof
paineruisku VITON

TEC 5 paineruisku 4,43 / 5,54 l EPDM

Säädetty suutin, 40,5 cm varsi, 1,4 m. letku. Max paine 3 bar. Nestetäyttö 4,43 l, kokonaistilavuus 5,54 l. Säädetty 120 cm olkahihna. Tukeva pohja, ruisku pysyy vakaasti pystyssä.



TEC 5

Koodi Nimike
7684S001 Tec 5, paineruisku EPDM



TEC 10 paineruisku 7,9 / 9,88 l VITON

Max paine 3 bar. Nestetäyttö 7,9 l, kokonaistilavuus 9,88 l. Säädetty suutin, 45,5 cm suutinvarsi, 140 cm letku. Säädetty 120 cm olkahihna. Pysyy pohjan varassa tukevasti pystyssä.



TEC 10

Koodi Nimike
7631S001 Tec 10 paineruisku VITON

Koodi Nimike
7656R001 Delta Tec 2
360° paineruisku VITON

TEC ONE paineruisku 1,0 / 1,31 l

Korkealaatuinen paineruisku. Max paine 3 bar. Nestetäyttö 1,0 l, kokonaistilavuus 1,31 l. Säädetty suutin. Varustettu suojalla, joka estää nesteen suoran kosketuksen venttiiliin, pidentää käyttöikää. Polypropeeni- tai polyamidikansilla.



TEC 7

Koodi Nimike
7675R001 Tec One 1000 PP polypro-

BIONAGRO / VP-SERVICE OY

PL 117 01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60

www.bionagro.fi
myynti@bionagro.fi



Sumuttimet ja paineruiskut

A-TYPE 10 PRO 8,422/11,23 l. EPDM

Paineilma/käsityttöinen paineruisku. Nestetäyttö 8,422 l, kokonaistilavuus 11,23 l.

Toimintapaine 3 bar, painemittari. Turvaventtiili, 2 litran letku. 110° kulmassa levittyvä suihku. Pysyy tukevasti pystyssä jalustallaan. Jalustassa varaosakotelo.



 + 
KÄSIN KOMPRES-
SORILLA

- 1 Turvaventtiili
- 2 Suihkuputken pidike
- 3 Suojakaari
- 4 Tukeva jalusta
- 5 Lisävarustekotelo
- 6 Yksisuuntainen paineilmaiventtiili
- 7 Painemittari

Koodi 7839S001 **Nimike** A-TYPE 10 PRO EPDM

A-TYPE 10 PRO EPDM



TOP TEC 10 vaahdotin 5,0 / 9,9 l VITON

Vaahdotusruihu, tiheä hyvin pysyvä vahto. Max paine 3 bar. Nestetäyttö 5 l, kokonaistilavuus 9,9 l. N 110 ° kulmassa levittyvä vahto. 140 cm letku. Säädettävä 120 cm olkahihna. Pohja muotoiltu pitämään ruihu vakaasti pystyssä.



Koodi 7692S001 **Nimike** Top Tec 10 vaahdotin VITON

TOP TEC 10

TEC 16 reppuruisku 14,75 / 15,5 l NBR

Max paine 5 bar. Nestetäyttö 14,75 l, kokonaistilavuus 15 l. Kaksi suutinta, litteä viuhkasuutin ja säädettävä suutin. 54 cm taivutettu suutinvarsi, 140 cm letku. Säädettävä 120 cm olkahihna. Patentoitu paineenpoistojärjestelmä.



TEC 16

Koodi 7437T001 **Nimike** Tec 16 reppuruisku NBR

BIONAGRO / VP-SERVICE OY

PL 117 01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60

www.bionagro.fi
myynti@bionagro.fi



Sumuttimet ja paineruiskut

KEMIKAALIYHTEENSOPIVUUS

BIONAGRO / VP-SERVICE OY

PL 117 01801 KLAUKKALA

Puh: (09) 878 91 60

www.bionagro.fi

myynti@bionagro.fi



Sumuttimet ja paineruiskut

KEMIKAALIYHTEENSOPIVUUS

BIONAGRO / VP-SERVICE OY

PL 117 01801 KLAUKKALA

Puh: (09) 878 91 60

www.bionagro.fi

myynti@bionagro.fi